

Technický list

Srpen 2021

1. Stručný popis

Interiérová trvalá barva na stěny bez konzervantů a rozpouštědel s vysokým podílem jílu. Reguluje vlhkost, pohlcuje pachy a znečišťující látky. Barva má vysokou kryvost, je vodoodpudivá, po zaschnutí otevřená a difúzní, lze ji lehce přetírat. Nežloutne a je omyvatelná dle technické normy EN 13 300.

2. Barva

Jasně bílá.

3. Balení

V balení 100 ml, 900 ml, 2,5 l, 5 l, nebo 10 l.

4. Vydatnost

Přibližně 150 – 200 ml na m², asi 5-7 m² na litr.

5. Ředidlo

Barva je již připravena k použití, jen v případě potřeby je možná dál ředit vodou.

6. Zasychání

V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu, barva je suchá do 1 hodiny. Lze přetřít po 4 hodinách. Povrch důkladně zaschne po 12 hodinách.

7. Použití

Jílovka je vhodná na suché, savé, čisté, nemastné a bezprašné povrchy jako jsou omítky, minerální povrchy (SDK), tapety, pevné a neporušené staré nátěry a dřevo.

8. Vlastnosti

8.1. Technická charakteristika

Odolná, omyvatelná barva je difúzně prodyšná, reguluje vlhkost absorbováním nebo vylučováním do prostoru pro zdravé interiérové klima.

8.2. Normy

EN 71-3 bezpečnost hraček (2015)

9. Pokyny

9.1. Příprava

Staré vodou ředitelné nátěry, vápenné nátěry nebo omyvatelné barvy je potřeba odstranit. Poškozené, popraskané staré nátěry je potřeba odstranit, nebo nerovnosti případně zbrousit. Povrch před natřením musí být zbavený prachu a nečistot.

Poznámka.

V případě, že barva potřísní jiný materiál, okamžitě jej omyjte velkým množstvím vody.

9.2. Aplikace

V případě potřeby u velmi savého povrchu lze Jílovku naředit 10 % vody. Finální nátěr se aplikuje již neředěný. Barvu je potřeba důkladně promíchat i v průběhu práce. Jílovku lze nanášet štětcem i válečkem rovnoměrně a dobře rozetřít. Vždy před dalším nátěrem musí být první nátěr dokonale suchý. Nenatírat pod 8 °C.

9.2. Další možnosti zpracování

Jílová barva může být tónována pigmenty, je potřeba barvu důkladně promíchat, aby byl dosažen rovnoměrný vzhled povrchu.

10. Nástroje

Malířský váleček, štětka, štětec nebo stříkácí pistole. Ihned po použití nástroje omyjte teplou vodou a mýdlem.

11. Skladování

Důkladně uzavřené v suchu a bez mrazu. Neotevřené kbelíky po dobu minimálně 12 měsíců.

12. Složení

Voda, různé druhy jílu, soli kyselin křemičitých, propenové kyseliny, uhličitán vápenatý, celulózy, amonná sůl, oxid titaničitý, rafinované přírodní pryskyřice, kuchyňská sůl.

13. Bezpečnostní upozornění

Nebezpečí – při stříkání barvy mohou vznikat nebezpečné aerosoly a kapky. Nevdechujte aerosol nebo mlhu. Barva je alkalická. Skladujte mimo dosah dětí. Chraňte oči a pokožku před potřísněním barvou, v případě kontaktu okamžitě opláchněte vodou. Při zpracování se doporučuje používat vhodné gumové rukavice a ochranné brýle.

Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo země. Potřísnění barvy na sklo, lakované povrchy, keramiku, kov nebo přírodního kamene okamžitě omyjte teplou vodou.

V případě nutnosti pro víc informací kontaktujte výrobce: +49-2351-95395.

14. Likvidace

Zbytky barvy nechte zaschnout a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

15. Informace podle nařízení o VOC (těkavých látkách)

Obsah VOC: 0,5 g/l. Kategorie: a, Typ: WB

Dle nařízení EU mezní hodnoty pro maximální obsah VOC: 30 g/l

Dodavatel:

Mlékovky sro
0697, 25164 Mnichovice
email: klara@mlekovky.cz
www.mlekovky.cz
Vyrobeno v Německu.